

Klondike®



VALPAIN[®]



Il Klondike è una regione del Canada nord-occidentale, appena al di là del confine con l'Alaska.
E' collocato nei pressi del famoso fiume Klondike, un piccolo torrente che possiede numerose pepite d'oro.
Il Klondike deve gran parte della sua fama alla "Corsa all'Oro del Klondike", che ebbe inizio nel 1896 attirando persone da tutto il mondo.

Le superfici decorate con Klondike imprigioneranno preziosi frammenti metallici esaltando gli effetti Dorati, Argentati ed Ossidati



433 A



433 A + G 100



433 A + GOLD G 100



433 A + SILVER G 200



454 A + G 200



437 A + G 200



454 A + G 100



437 A + G 100



454 A



437 A



431 A + G 200



431 A + G 100



431 A



461 A + G 100



461 A + G 200



461 A + G 100



461 A




436 A + G 200



436 A + G 100



436 A



430 A + G 200



430 A + G 100



430 A



461 A + G 100



473 A + G 100



474 A + G 200



473 A + G 200



474 A + G 100



473 A + G 100



474 A



473 A



473 A + G 100



477 A + G 200



477 A + G 100



477 A



456 A + G 200



456 A + G 100



456 A



448 A + G 200



451 A + G 200



451 A + G 100



451 A



448 A + G 200




448 A + G 100



448 A



447 A



428 A + G 200



447 A + G 200



425 A + G 200



428 A + G 100



447 A + G 100



425 A + G 100



428 A



447 A



425 A



447 A



426 A + G 200



426 A + G 100



426 A

429 A + G 100



429 A + G 200



429 A + G 100



429 A



445 A + G 200



445 A + G 100



445 A



429 A + G 100



453 A + G 200



427 A + G 200



453 A + G 100



427 A + G 100



453 A



427 A



442 A + G 200



442 A + G 100



442 A

XXX A KLONDIKE (LT. 1) + COLORI* (6 ML.) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI* (15 ML.) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)	XXX A + GOLD G 100 KLONDIKE (LT. 1) + COLORI* (6 ML.) + GOLD G 100 (LT. 0,100) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI* (15 ML.) + GOLD G 100 (LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)	XXX A + SILVER G 200 KLONDIKE (LT. 1) + COLORI* (6 ML.) + SILVER G 200 (LT. 0,100) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI* (15 ML.) + SILVER G 200 (LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)
--	---	---

EFFETTO CLASSICO (a Spatola)



1) Primer 900




2) Klondike



3) Klondike



EFFETTO CLASSICO (Pennello + Spatola)




1) Primer 900



2) Klondike



3) Klondike



Il'è una pittura all'acqua per interno tipicamente moderna e raffinata. Applicabile su svariati supporti, KLONDIKE permette di realizzare habitat estremamente attuali con performance di colori e sfumature uniche. Le superfici decorate imprigionano preziosi frammenti metallici forgiati nella pittura che li incorpora mentre ne diventano autentici spazi contemporanei. Il KLONDIKE è un prodotto di elevata qualità in quanto traspirante, lavabile e sopravverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua.

CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare accuratamente il KLONDIKE con l'essata quantità di pasta colorante denominata COLORI*. ML. 15 per LT. 2,5 di KLONDIKE o ML. 6 per LT. 1 di KLONDIKE. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. Per avere poi le sfumature Dorate o Argentate è necessario aggiungere, all'interno del KLONDIKE già colorato, l'ADDITIVO GOLD G 100 o l'ADDITIVO SILVER G 200 nelle seguenti quantità: LT. 0,250 per LT. 2,5 di KLONDIKE o LT. 0,100 per LT. 1 di KLONDIKE. **APPLICAZIONE:** Qui di seguito riportiamo il procedimento utilizzato per ottenere, con il KLONDIKE, l'Effetto Spatolato e l'Effetto Pennellato.

1) Effetto Classico (a Spatola): stendere il KLONDIKE con il Frattone in Acciaio Inox PV 43 con spatolate irregolari lunghe 15 - 30 cm ed in tutte le direzioni lasciando sulla superficie un leggero strato irregolare di prodotto. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di KLONDIKE con le stesse modalità sopra descritte per la prima mano. Attendere circa 1 ora a 20°C e ripassare la parte già trattata con lo stesso Frattone Inox PV 43 ma questa volta senza prodotto dando spatolate incrociate lunghe circa 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure.

2) Effetto Classico (Pennello + Spatola): l'Effetto Classico può essere ottenuto anche con il seguente ciclo applicativo. Intingere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE con pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare. Dopo circa 20 minuti a 20°C, con Frattone in Acciaio Inox PV 43, lasciare il supporto decorato con spatolate in tutte le direzioni. Trascorse poi circa 5 - 6 ore a 20°C applicare, sempre con il Pennello PV 76, la seconda mano di KLONDIKE con la stessa tecnica della prima. Attendere poi 1 ora circa a 20°C e ripassare la parte già trattata con il Frattone Inox PV 43 dando spatolate incrociate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure.

3) Effetto Pennellato: intingere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE con pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di KLONDIKE con la stessa tecnica della prima. Attendere circa 1 ora a 20°C e ripassare la parte già trattata con il Pennello PV 76 però scarico di prodotto e con movimenti incrociati ed in tutte le direzioni oltre ad esercitare una pressione sul supporto. **N.B:** L'Effetto Pennellato potrà risultare esteticamente molto diverso rispetto alle pastiglie del Catalogo che sono state invece applicate ad Effetto Classico. In particolare il risultato estetico finale cambia molto quando si applica il KLONDIKE + ADDITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200. E' sempre consigliabile quindi effettuare una prova su una piccola superficie per verificare la perfetta riuscita prima di proseguire con la decorazione.

NORME DI IMPIEGO: **4) Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinarti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di PRIMER 900 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del KLONDIKE come descritto al punto 1 o 2 o 3. **5) Muri Nuovi.** Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di PRIMER 900 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del KLONDIKE come riportato al punto 1 o 2 o 3. **6) Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato.** Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di PRIMER 900. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del KLONDIKE come descritto al punto 1 o 2 o 3. **7) Ferro Nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di PRIMER 900. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del KLONDIKE come riportato al punto 1 o 2 o 3. **DATI TECNICI:** **Peso Specifico:** KLONDIKE: 1.020 ± 30 g/lit, a 20°C; PRIMER 900: 1.500 ± 30 g/lit, a 20°C. **Diluizione:** PRIMER 900, KLONDIKE, ADDITIVO GOLD G 100 e ADDITIVO SILVER G 200 sono tutti pronti all'uso. **Resa:** KLONDIKE circa LT. 1 per 5 - 6 mq per ciascun Effetto; PRIMER 900 circa LT. 1 per 14 - 15 mq per un'anno. **Confezioni:** il KLONDIKE è disponibile in confezioni da LT. 1 e LT. 2,5; il PRIMER 900 è fornito in confezioni da LT. 0,500 e LT. 1; l'ADDITIVO GOLD G 100 ed il SILVER G 200 sono disponibili in confezioni da LT. 0,100 e LT. 0,250; il COLORI* è da ML. 80 e ML. 480. **Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +30°C. **Essiccazione:** fuori polvere dopo circa 3 ore a 20°C. Asciutto dopo 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura dell'ambiente.

Aspetto del prodotto: satinato. **Resistenza:** dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

Lavabilità: con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione. **Pulizia attrezzi:** con acqua e sapone. **Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C. **Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. **NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:** Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Le informazioni fornite, per quanto risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra applicatori diversi e pertanto è consigliato di effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Ogni lavoro deve essere iniziato e portato a termine dalla stessa persona. Il fabbricante ed il distributore non si assumono nessuna responsabilità per eventuali diversità tra una partita ed un'altra o in caso di illeggibilità della stessa. Nel caso in cui le suddette siano differenti, onde evitare diversità di colore ad applicazione avvenuta, è necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare l'applicazione.

Per ottenere il migliore risultato con il KLONDIKE, lavorando in maniera veloce, si consiglia di utilizzare il Frattone in Acciaio Inox PV 43 o il Pennello PV 76 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.

GB This is a typically modern and elegant water-based paint for indoor use. KLONDIKE can be applied to a wide range of surfaces; thanks to its unique colours and shades, it may be used to create extremely on-trend living environments. The decorated surfaces capture the precious forged metal fragments incorporated in the paint, enhancing its gold, silver and oxidised effects. This achieves the perfect result: rooms are framed by metallic walls and become truly contemporary spaces. KLONDIKE is a high-quality product as it is breathable, washable and may also be painted over with any other water-based paint. **CHARACTERISTICS:** To create the colours displayed in the catalogue, carefully mix KLONDIKE with the exact quantity of COLORI* colouring paste required: 15 ml for 2.5 litres of KLONDIKE, or 6 ml for 1 litre of KLONDIKE. Alternatively, the VALCONÉ paint-mixing system may be used to achieve the desired colour. To create the Gold or Silver effects, you will have to add GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER ADDITIVE G 200 to the coloured KLONDIKE product, in the following quantities: 250 ml for 2.5 litres of KLONDIKE, or 100 ml for 1 litre of KLONDIKE. **APPLICATION:** The procedure used to achieve the Spatula-stroke effect and the Brushstroke effect using KLONDIKE is described below. **1) Classic effect (using a Spatula):** apply KLONDIKE with the PV 43 Stainless Steel Trowel, using uneven strokes between 15 - 30 cm long in all directions, leaving a light and uneven coating of product on the surface. After 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE using the same method as for the first coat (described previously). Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part which has already been treated, using the same PV 43 Stainless Steel Trowel but with no product, making criss-cross strokes approximately 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and made smaller, thus forming light and shade effects. **2) Classic effect (Brush + Spatula):** the Classic effect can also be achieved using the following application cycle. Dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well loaded, and apply KLONDIKE using small brushstrokes 8 - 15 cm long in all directions, moving from right to left and vice-versa, and from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After approximately 20 minutes at 20°C, use the PV 43 Stainless Steel Trowel (without any product) to smooth the decorated surface, working in all directions. Next, after approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE, still working with the PV 76 Brush and using the same technique as for the first coat. Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part which has already been treated, using the PV43 Stainless Steel Trowel (without any product) to make criss-cross strokes 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and made smaller, thus forming light and shade effects. **3) Brushstroke effect:** dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well loaded, and apply KLONDIKE using small brushstrokes 8 - 15 cm long in all directions, moving from right to left and vice-versa, and from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE, using the same technique as for the first coat. Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part already treated with the PV 76 Brush but without any product, using criss-cross strokes in all directions and exerting pressure on the surface. **N.B: The end Brushstroke effect may appear very different in relation to the colour samples provided in the Catalogue, which were applied using the Classic effect method.** The end result varies in particular when KLONDIKE + GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER ADDITIVE G 200 is applied. It is therefore a good idea to test the product on a small surface first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued.

INSTRUCTIONS FOR USE: **4) Old walls.** Remove old non-adhering and peeling paint and wash using water and a suitable soap product. Next, apply a fixative suited to the type of surface. When the fixative is completely dry, apply a coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. **5) New walls.** Clean (and if necessary, fill) the surface you wish to paint. Once it is dry, sand the surface and apply a coat of suitable fixative. When the fixative is completely dry, apply a coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. **6) Wood, glass, light alloys and painted iron.** Remove all grease from the surface and sand well, so that it is smooth and clean. Apply a coat of primer which is suited to that particular type of surface, then apply a coat of PRIMER 900. After 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. **7) New iron (not treated).** Remove all grease and any layers of rust from the surface and apply one coat (or more) of a suitable anti-rust treatment. When this is completely dry, apply a coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. **TECHNICAL DATA:** **Specific Weight:** KLONDIKE: 1.020 ± 30 g/litre at 20°C; PRIMER 900: 1.500 ± 30 g/l at 20°C. **Dilution:** PRIMER 900, KLONDIKE, GOLD ADDITIVE G 100 and SILVER ADDITIVE G 200 are all ready to use. **Coverage:** KLONDIKE approximately 1 litre per 5 - 6 m² for each Effect; PRIMER 900 approximately 1 litre per 14 - 15 m² for one coat. **Packaging:** KLONDIKE is available in 1-litre and 2.5-litre packs; PRIMER 900 is supplied in 500 ml and 1-litre packs; GOLD ADDITIVE G 100 and SILVER ADDITIVE G 200 are available in 100 ml and 250 ml packs; COLORI* comes in 80 ml and 480 ml packs. **Application temperature:** between +5°C and +30°C. **Drying:** in a non-dusty environment for approximately 3 hours at 20°C. Dry after 4 - 6 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the temperature of the room. **Appearance of the product:** satin-finish. **Strength:** when hardening is complete, a breathable film develops which offers good resistance to knocks and normal abrasion. **Washability:** washable with water and ordinary detergents 15 days after application. **Equipment cleaning:** soap and water. **Storage:** make sure the tin is tightly closed, even after use, and stored at a temperature no lower than +10°C and no higher than +30°C. **Stability:** approximately 2 years, if well sealed and never opened. **SAFETY INSTRUCTIONS:** Avoid direct contact with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc. **USER ADVICE:** The information provided here is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice given. We recommend that the complete application cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). Shades may vary compared with the images shown in the catalogue, by between 20% and 30% depending on product application; it is therefore advisable to carry out a small test before commencing the work. Each job should be started and completed by the same person. The manufacturer and the distributor do not assume any responsibility for possible variations between batches, or in cases where the batch number is illegible. In the event that these batches are different, it will be necessary to mix all the material in a large container before beginning the application process, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

To achieve the best possible result using KLONDIKE, we recommend you work quickly using the PV 43 Stainless Steel Trowel or the PV 76 Brush, depending on the desired end result.

F Peinture à l'eau pour intérieur particulièrement moderne et raffinée. Applicable sur plusieurs types de supports, KLONDIKE permet de réaliser des habitations extrêmement actuelles avec des performances de couleurs et des nuances absolument uniques. Les surfaces décorées emprisonnent de précieux fragments métalliques, partie intégrante de la peinture qui les englobe, qui exaltent leurs effets dorés, argentés ou oxydés. Le résultat obtenu est parfait: les pièces, encadrées de parois métalliques, se transforment en de véritables espaces contemporains. KLONDIKE est un produit de toute première qualité, transparent, résistant au lavage et pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau.

CARACTERISTIQUES: Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger soigneusement KLONDIKE avec la quantité exacte de pâte colorante COLORI* nécessaire: 15 ml pour 2,5 l de KLONDIKE ou 6 ml pour 1 l de KLONDIKE. Il est aussi possible de réaliser la coloration à l'aide du système colorimétrique VALCLONE. Pour obtenir les nuances dorées ou argentées, il faut ajouter au KLONDIKE déjà coloré, l'ADDITIF GOLD G 100 ou l'ADDITIF SILVER G 200 dans les quantités suivantes: 0,250 l pour 2,5 l de KLONDIKE ou 0,100 l pour 1 l de KLONDIKE.

APPLICATION: Voici la marche à suivre pour obtenir avec KLONDIKE un effet spatulé ou un effet coup de pinceau. **1) Effet Classique (à la spatule):** appliquer KLONDIKE à la taloche en acier inox PV 43, donner des coups de spatule irréguliers de 15 - 30 cm de long dans toutes les directions en laissant à la surface une légère couche irrégulière de produit. Au bout de 5 - 6 heures à 20°C appliquer la deuxième couche de KLONDIKE selon la méthode décrite pour la première couche. Attendre environ 1 heure à 20°C et repasser sur la partie déjà traitée avec la même taloche Inox PV 43 mais sans utiliser de produit cette fois-ci. Effectuer des mouvements spatulés croisés de 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules colorées qui en repassant forment des nuances claires-obscurres. **2) Effet Classique (pinceau + spatule):** l'Effet Classique peut aussi être obtenu en procédant comme suit. Tremper le pinceau PV 76 en le chargeant bien de produit et appliquer KLONDIKE au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans toutes les directions en les alternant de droite à gauche et vice-versa, en déposant une légère couche de produit plus ou moins irrégulière. Après environ 20 minutes à 20°C, lisser le support décoré à la taloche en acier inox PV 43, mais sans utiliser de produit, en effectuant des mouvements spatulés dans toutes les directions. Après 5 à 6 heures à 20°C, toujours à l'aide du pinceau PV 76, appliquer la deuxième couche de KLONDIKE selon la méthode utilisée précédemment. Attendre environ 1 heure à 20°C et repasser, sans utiliser de produit, sur la partie déjà traitée avec la même taloche Inox PV 43 en effectuant des mouvements spatulés croisés d'environ 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules colorées qui en repassant forment des nuances claires-obscurres. **3) Aspect "coup de pinceau":** tremper le pinceau PV 76 en le chargeant bien de produit et appliquer KLONDIKE au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans toutes les directions en les alternant de droite à gauche et vice-versa, de bas en haut et vice-versa, en déposant une légère couche de produit plus ou moins irrégulière. Après 5 à 6 heures à 20°C, procéder à l'application de la deuxième couche de KLONDIKE selon la méthode utilisée précédemment. Attendre 1 heure environ à 20°C et repasser sur la partie déjà traitée. Utiliser toujours le pinceau PV 76 mais sans produit cette fois-ci et effectuer des mouvements croisés dans toutes les directions tout en exerçant une pression sur le support. **N.B:** L'aspect "coup de pinceau" pourra avoir un résultat esthétique très différent par rapport aux pastilles du catalogue qui, elles, ont été appliquées en utilisant l'effet classique. Le résultat esthétique final change beaucoup en cas d'application de KLONDIKE + ADDITIF GOLD G 100 ou SILVER G 200. Il est donc conseillé d'effectuer un essai sur une petite surface pour s'assurer du résultat avant de poursuivre la décoration. **MODE D'EMPOI:** **4) Murs anciens.** Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. **5) Murs Neufs.** Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. **6) Bois, verre, alliages légers, fer peint.** Bien dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer approprié à la nature du support puis une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. **7) Fer neuf (non traité).** Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d'antirouille approprié. Une fois que l'antirouille a séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. **DONNEES TECHNIQUES: Poids spécifique:** KLONDIKE: 1.020 ± 30 g/l à 20°C; PRIMER 900: 1.500 ± 30 g/l à 20°C. Dilution: PRIMER 900, KLONDIKE, ADDITIF GOLD G 100 et ADDITIF SILVER G 200 sont tous prêts à l'emploi. Rendement: KLONDIKE environ 1 l pour 5 - 6 m² pour chaque effet. PRIMER 900 environ 1 l pour 14 - 15 m² et par couche. Conditionnement: KLONDIKE est conditionné en pots de 1 et 2,5 l. PRIMER 900 est conditionné en pots de 0,500 et 1 l. l'ADDITIF GOLD G 100 et SILVER G 200 sont conditionnés en pots de 0,100 et 0,250 l. COLORI* est disponible en doseur de 80 ml et 480 ml. **Température d'application:** supérieure à +5 C et inférieure à +30°C. **Séchage:** hors poussière au bout de 3 heures environ à 20°C. Sec au bout de 4 - 6 heures à 20°C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Aspect du produit: satiné. **Résistance:** après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. **Nettoyage:** à l'eau et avec des détergents courants 15 jours après l'application. **Nettoyage des outils:** à l'eau et au savon. **Conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C. **Stabilité:** 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts. **CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:** Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans des cours d'eau, des éviérs, etc. **CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:** Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d'effectuer un essai d'application complet sur une petite surface pour s'assurer de la réussite finale. Procéder ensuite à la décoration en gardant constamment sous contrôle les effets décoratifs obtenus. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30% tout comme d'ailleurs d'un peintre à l'autre, nous conseillons par conséquent d'effectuer un essai sur une petite surface avant d'exécuter les travaux. Le travail doit être effectué du début à la fin par la même personne. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et l'autre ou en cas d'ilisibilité de leur étiquette. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences de couleur une fois l'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

Pour obtenir de meilleurs résultats et une pose rapide avec KLONDIKE, il est recommandé d'utiliser la taloche en acier inox PV 43 ou le pinceau PV 76 selon l'effet esthétique final désiré.

E Es una pintura al agua para interior, moderna y refinada. Aplicable sobre variados soportes, KLONDIKE permite crear ambientes extremadamente actuales con puesta en escena de colores y difuminados únicos. Las superficies decoradas, conteniendo preciosos fragmentos metálicos forjados en la pintura que los incorpora mientras exalta los efectos dorados, plateados y oxidados. El resultado obtenido es perfecto: ambientes enmarcados de paredes metálicas que se convierten en auténticos espacios contemporáneos. KLONDIKE es un producto de elevada calidad en cuanto es transparente, lavable y repintable con cualquier pintura al agua.

CARACTERÍSTICAS: Para obtener los colores del catálogo se necesita mezclar cuidadosamente KLONDIKE con la cantidad exacta de pasta colorante denominada COLORI*. ML. 15 para LT. 2,5 de KLONDIKE o ML. 6 para LT. 1 de KLONDIKE. En alternativa se puede colorear con el Sistema Tintométrico Valclone. Para hacer el difuminado Dorado o Plateado es necesario añadir, al interior de KLONDIKE ya coloreado, el ADITIVO GOLD G 100 o el ADITIVO SILVER G 200 en las siguientes cantidades: LT. 0,250 para LT. 2,5 de KLONDIKE o LT. 0,100 para LT. 1 de KLONDIKE.

APLICACION: A continuación se describe el procedimiento utilizado para obtener, con KLONDIKE, el Efecto Clásico y el Efecto Pennellato. **1) Efecto Clásico (a Espátula):** extender KLONDIKE con la lana en acero inox PV 43 con espátuladas irregulares de 15 - 30 cm de longitud y en todas las direcciones dejando sobre la superficie una ligera capa irregular de producto. Después de aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano de KLONDIKE con la misma modalidad arriba descrita para la primera mano. Esperar aproximadamente 1 hora a 20°C y repasar la parte ya tratada con la misma lana PV 43 pero esta vez sin producto dando espátuladas cruzadas de aproximadamente 15 - 20 cm de longitud en todas las direcciones y con presión chafando las partículas de color que se empequeñecen y forman difuminados claro-oscuros. **2) Efecto Clásico (Brocha + Espátula):** El efecto Clásico puede ser también obtenido con el siguiente ciclo aplicativo: Mojar la brocha PV 76 cargandola bien de producto y extender KLONDIKE con pinceladas de longitud reducida, 8 - 15 cm, y en todas las direcciones alternandolas de derecha a izquierda y viceversa y de arriba hacia abajo y viceversa, dejando una leve capa de producto más o menos irregular. Después de aproximadamente 20 minutos a 20°C, con la lana inox PV 43 pero sin producto alisar el soporte decorado con espátuladas en todas direcciones. Transcurridas aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C aplicar, siempre con la brocha PV 76, la segunda mano de KLONDIKE con la misma técnica de la primera mano. Esperar luego aproximadamente una hora a 20°C y repasar, sin producto, la parte ya tratada con la lana inox PV 43 dando espátuladas cruzadas de 15 - 20 cm de longitud en todas las direcciones y con presión chafando las partículas de color que se empequeñecen y forman difuminados claro-oscuros. **3) Efecto Pennellato:** mojar la Paletina PV 76 cargandola bien de producto y extender KLONDIKE con pinceladas de longitud reducida, 8 - 15 cm y en todas las direcciones alternandolas de derecha a izquierda y viceversa, de abajo hacia arriba y viceversa, dejando una leve capa de producto más o menos irregular. Después de aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano de KLONDIKE con la misma técnica de la primera. Esperar aproximadamente 1 hora a 20°C y repasar la parte ya tratada con la brocha PV 76 pero descargada de producto y con movimientos cruzados y en todas las direcciones y al mismo tiempo ejercitando presión sobre el soporte. **N.B: El Efecto Pennellato podrá resultar estéticamente muy diferente respecto a las pastillas del catálogo que han sido aplicadas con Efecto Clásico.** En particular el resultado estético final cambia mucho cuando se aplica KLONDIKE + ADITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200. Es siempre aconsejable pues efectuar una prueba sobre una pequeña superficie para verificar el perfecto resultado antes de proseguir con la decoración.

NORMAS DE USO: **4) Muros Viejos.** Eliminar las viejas pinturas mal andadas y harinosas y lavar con agua y jabón adecuado. Sucesivamente extender un fijador idóneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de PRIMER 900 y después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación de KLONDIKE como se describe en los puntos 1, 2 o 3. **5) Muros Nuevos.** Sanear y si es necesario masillar adecuadamente la superficie a tratar. Tras el secado, lijar y extender una capa del fijador idoneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de PRIMER 900 y después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación de KLONDIKE como se describe en los puntos 1, 2 o 3. **6) Madera, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro pintado.** Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para dejarla lisa y limpia. Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, luego aplicar una mano de PRIMER 900. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del KLONDIKE como se describe en los puntos 1, 2 o 3. **7) Hierro (nuevo) (no pintado).** Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales capas de óxido, extender una mano (o más) de antioxidante adecuado. Cuando este esté seco aplicar una mano de PRIMER 900. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación de KLONDIKE como se describe en los puntos 1, 2 o 3.

DATOS TÉCNICOS: **Peso Especifico:** KLONDIKE: 1.020 ± 30 gr/Lt., a 20°C; PRIMER 900: 1.500 ± 30 gr/Lt. a 20°C. **Dilución:** KLONDIKE, KLONDIKE, ADDITIVO GOLD G 100 y ADDITIVO SILVER G 200 están todos listos al uso. **Rendimiento:** PRIMER 900 aproximadamente LT. 1 para 5 - 6 m²; PRIMER 900 aproximadamente LT. 1 para 14 - 15 m². **Confecciones:** KLONDIKE está disponible en confecciones de LT. 1 y LT. 2,5; el PRIMER 900 está elaborado en confecciones de LT. 0,500 y LT. 1; ADDITIVO GOLD G 100 y SILVER G 200 están disponibles en confecciones de LT. 0,100 y LT. 0,250; COLORI* está en ML. 80 e ML. 480. **Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +30°C. **Secado:** fuera de polvo después de aproximadamente después de 1 hora a 20°C. Seco después de 3 - 4 horas a 20°C. Endurece después de 24 horas en base a la temperatura del ambiente. **Aspecto del producto:** satinado. **Resistencia:** después del completo endurecimiento, se obtiene una película transparente con buena resistencia al rallado y a la normal abrasión.

Lavabilidad: con agua y detergentes comunes después de aproximadamente 15 días desde la aplicación. **Limpieza de herramientas:** con agua y jabón. **Conservación:** en lata bien cerrada, incluso después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C. **Estabilidad:** 2 años aproximadamente en envases bien cerrados y nunca abiertos. **NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD:** Evitar el contacto con la piel, proteger los ojos y la cara, en caso de contacto, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar al médico. Las herramientas no deben deben ser lavadas en cursos de agua, sumideros, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: Las informaciones referidas, por cuanto resultan de nuestra experiencia, son exactas y precisas. Así pues, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias dados. Se aconseja seguir el ciclo aplicativo completo sobre una pequeña parte de la pared para verificar la perfecta consecución, después proseguir con la decoración controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos, porque KLONDIKE se compone de productos naturales y resinas especiales que reaccionan según la humedad, el calor, la ventilación y en base a la modalidad de aplicación. Así pues, cada trabajo adquirirá personalidad propia. Los colores pueden variar, respecto al catálogo, del 20% al 30% como también entre una partida y otra y portanto aconsejamos efectuar una prueba en pequeño antes de seguir el trabajo. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por eventuales diferencias entre partidas o en caso de ilegibilidad de la misma. En el caso en que los lotes sean diferentes, para evitar diferencia de color en la aplicación, es necesario mezclar todo el material en un contenedor grande antes de iniciar la aplicación.

Para obtener el mejor resultado con KLONDIKE, trabajando en manera veloz, se aconseja utilizar la Liana de acero Inoxidable PV 43 o el Píncel PV 76 en base al efecto estético final que se desee obtener.

D Es handelt sich bei diesem Produkt um eine typisch moderne und stilvolle Farbe auf Wasserbasis für den Innen. KLONDIKE kann auf den unterschiedlichsten Materialien aufgebracht werden und eignet sich perfekt für sehr aktuelle Gestaltungen mit einzigartigen Farben und Nuancen. Auf den mit diesen Farben dekorierten Oberflächen glitzern wunderschöne Metallfragmente, die die Gold-, Silber- und Oxydeffekte der Farbe noch zusätzlich unterstreichen. Das Ergebnis ist schlicht perfekt: Räume mit metallenen Wänden, die zu einem absolut zeitgenössischen Ambiente werden. KLONDIKE ist ein hochwertiges Produkt, denn es ist atmungsaktiv und abwaschbar und kann nach jeder Farbe auf Wasserbasis überstrichen werden. **EIGENSCHAFTEN:** Um im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss KLONDIKE sehr sorgfältig mit genau der angegebenen Menge Farbpaste mit der Bezeichnung COLORI* gemischt werden: 15 ml auf 2,5 l KLONDIKE oder 6 ml auf 1 l KLONDIKE. Alternativ kann man die Kolonierung auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE vornehmen. Für die Gold- und Silbernuancen muss dem bereits farblich gemischten KLONDIKE der Zusatz GOLD G 100 oder SILVER G 200 in folgenden Mengen beigeemischt werden: 0,250 l auf 2,5 l KLONDIKE oder 0,100 l auf 1 l KLONDIKE.

FARBAUFLAGE: Im Folgenden ist die Vorgehensweise beschrieben, um mit KLONDIKE den Spachtel- bzw. Pinselstricheffekt zu erzielen. **1) Klassischer Effekt (Spachtelstrich):** tragen Sie KLONDIKE mit der Edelstahl-Glättkelle PV 43 mit unregelmäßigen, etwa 15 - 30 cm langen Bewegungen in alle Richtungen auf. Das Produkt soll etwa unregelmäßig auf der Fläche verteilt werden. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht KLONDIKE auf die gleiche Weise wie die erste Schicht auf. Nach etwa 1 Stunde bei 20°C gehen Sie erneut mit der Glättkelle PV 43 mit 15 - 20 cm langen Zügen in alle Richtungen über die Oberfläche, diesmal ohne Produkt aber mit einem gewissen Druck. Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, werden also kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen. **2) Klassischer Effekt (Pinsel und Spachtel):** der klassische Effekt kann auch wie folgt erzielt werden. Tauchen Sie den Pinsel PV 76 in die Farbe ein und benetzen Sie ihn gut, dann tragen Sie KLONDIKE mit kurzen Pinselstrichen von etwa 8 - 15 cm in alle Richtungen auf. Achten Sie darauf, immer wieder zwischen rechts und links, oben und unten zu wechseln. Das Produkt soll ziemlich unregelmäßig aufgetragen werden. Nach etwa 20 Minuten bei 20°C nehmen Sie die Edelstahl-Glättkelle PV 43 und glätten Sie das Produkt mit Strichen in allen Richtungen, ohne weiteres Produkt zu verteilen. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie mit dem Pinsel PV 76 eine zweite Schicht KLONDIKE mit der gleichen Technik der ersten Schicht

洗練された現代風の内装用水性ペイント。 クロンダイクは様々な基板に対応し、ユニークなニュアンスと色形で世界中にモダンな住居空間を作ることが可能です。装飾部分は金、銀、鍍びた鉄のメタリック効果もあり、現代風に独創的に仕上がりたメタリック風の壁は、装飾効果抜群です。クロンダイクは蒸発性が高く、他の水性ペイントを上塗りすることもでき、洗浄も可能です。

特性: カタログの色彩を再現するには、コロリと呼ばれる顔料を指示通りに混ぜる必要があります(クロンダイク2.5リットルあたりコロリ15ml、またはクロンダイク1リットルあたりコロリ6ml)。また、ヴァルクロン調色機システムを使って調色することもできます。ゴールド、シルバーのニュアンスを出すためには、着色済みクロンダイクに、添加剤ゴールドG100または添加剤シルバーG200を加えてください(クロンダイク2.5リットルあたり添加剤250ml、またはクロンダイク1リットルあたり添加剤100ml)。塗布方法: スプレーコート(コチ仕上げ)もしくはペンネラート(ハケ仕上げ)の装飾効果を出すためにクロンダイク以下の要領で塗布してください。

1) クラック調 (スパトラート。コチで塗布): クロンダイクを弊社製ステンレスコテPV43で15cmから30cmのストロークで塗布していきます。色んな方向に薄い膜を作るように不規則に塗っていきます。気温20℃で5-6時間後、一度目と同じように二度目の塗布をしてください。気温20℃で1時間後、塗料をすけずに15cmから20cmのストロークでコチを交差させるような動きで塗布面を整えていきます。若干圧力をかけるようにして色粒子を押さえるような感じにし、色の濃淡ができるように仕上げてください。

2) クラック調 (スパトラート。ハケとコチで塗布): クラック調は次の方法でも塗布することができます。ハケPV76にクロンダイクをたっぷりつけて塗布していきます。長8cmから15cmのストロークで塗布の筋をつけますが、色んな方向に不規則な薄い膜を作るように塗っていきます。気温20℃で20分後、ステンレスコテPV43を様々な方向に動かしながら塗布面を滑らかしていきます。気温20℃で5-6時間後、ハケPV76を使って一度目と同じ要領で二度目の塗布を行います。気温20℃で約1時間後、塗布面を15cmから20cmのストロークでコチPV43を交差させるような動きで整えていきます。若干圧力をかけるようにして色粒子を押しさえるようにし、色の濃淡ができるように仕上げてください。

3) ペンネラート調: ハケPV76にクロンダイクをたっぷりつけて塗布します。8cmから15cmのストロークで不規則な塗布の筋をつけます、色んな方向に薄い膜ができるように塗っていきます。気温20℃で5-6時間後、同じ要領で再度クロンダイクを塗布します。気温20℃で1時間後、塗布した部分を刷毛で再び磨いていきますが、塗料は少なめにして色んな方向に交差するように、若干の圧力をかけながら整えます。注意: カatalogに記載されている見本は、クラック調で塗布されたものです。そのため、こちらのペンネラート調と印象が異なる可能性があります。特にクロンダイクに添加剤ゴールドG100または添加剤シルバーG200を加えた場合、仕上がりがかなり異なりますので、塗布作業を行う前に必ず目立たない部分で全塗り工程をお試ください。本品をご使用いただく前に: 4) 古い壁の場合、厚い膜を取り除き、木と適切な洗浄で洗浄します。その後固定剤を塗ってください。固定剤が完全に乾燥したら、プライマー900を塗布します。気温20℃で6時間後、上記1から3の要領でクロンダイクの塗布を始めてください。5) 新しい壁に、必要に応じて洗浄し、表面部分を適切にスチップ仕上げを行います。その後紙やすりをかけ、固定剤を塗ってください。固定剤が完全に乾燥したら、プライマー900を塗布します。気温20℃で6時間後、上記1から3の要領でクロンダイクの塗布を始めてください。6) 木材、ガラス材、軽合金、金属 油分を取り除き、紙やすりで表面をならします。基材の材質に合った下地を塗ってください。新しい鉄材(手入れしていないもの) 基材の油分やサビを取り除く必要があります。その後防サビ剤を一度(もしくはそれ以上)塗布してください。防サビ剤が乾燥してからプライマー900を塗布してください。気温20℃で6時間後、上記1から3の要領でクロンダイクの塗布を始めてください。テクニカルデータ: 重量: KLONDIKE (クロンダイク) 1リットルあたり20℃にて1.020 ± 30g プライマー 900 1リットルあたり20℃にて1.500 ± 30g 希釈: プライマー900、クロンダイク、添加剤ゴールドG100および添加剤シルバーG200は希釈せずにそのまま使用いただけます。塗装範囲: クロンダイク 1リットルあたり15 - 6㎡ (スパトラート、ペンネラート共に) プライマー900: 1リットルあたり14 - 15㎡ (一度塗布) 容量: クロンダイク1リットルと2.5リットルの プライマー900 500mlと1000mlに、添加剤ゴールドG100、添加剤シルバーG200 100mlと250ml入 コロリ 80mlと480ml入 塗布面の適正外気温: 5℃以上30℃以下、乾燥時間: できるだけホリが付かないようにし、気温20℃で約3時間。気温20℃で4-6時間後に乾燥します。現場の気温にりますが、24時間後に硬化します。

製品の外見: 光沢のあるサテン 耐久性: ペイントがしっかりと固まった後は、透明の膜が形成され、衝撃や通常の劣化に優れた耐久性を発揮します。

耐洗淨性: 塗布後15日で水や一般的な洗浄で洗浄は可能になります。施工業者の洗浄: 水と石鹸で行ってください。保管方法: ご使用後も、しっかりと閉めた状態で気温10℃から30℃の環境で保管してください。安定性: 未使用の蓋がキッチリ閉まっている状態で2年、安全にお使いいただくために: 皮膚に塗料がつかないようにしてください。目と顔を守ることも、もし皮膚や目に塗料がついた場合はすぐにたっぷりの水で洗い流し、医師の診断を受けること。塗布道具を洗浄した水は排水溝等に流さないでください。

業者への注意: 当社の経験的知見より得られたこれらの情報に誤りはありません。しかしながら、使用条件や当社の管理外となることから、ここに提供されるアドバイスと提案について、当社は一切の責任を負いません。仕上り方を確認するため、目立たない部分で全塗り工程を試し、塗布作業中または装飾効果を頻繁にチェックしながら作業を進めてください。塗布作業者により仕上りが異なるように、色調はカタログに比べて20%から30%の誤差でがる可能性がありますので、作業員は必ず一度、現場で試験を行うってください。最初から最後まで同じ作業者が塗布を行っていただく。製造会社、販売会社は保証に試みに行っているものの、ロット番号が不明瞭である場合についての責任は一切負いかねます。もしロット間の色調が異なる場合には、仕上がり時の色調が異なるのを避ける必要があります。そのため、塗布前に大きな容器で全ての材料をよく混ぜてください。

上質な仕上げを行うには、お好みの装飾効果に応じて弊社のステンレスコテPV43もしくはハケPV76使用し、本製品を素早く塗布することをお勧めします。

KLONDIKE – это универсальная и элегантная краска на водной основе для внутренних помещений, наносимая на различные поверхности. Уникальный палитра расцветок и оттенков KLONDIKE позволяет создавать интерьеры в новейших тенденциях моды. Благодаря драгоценным металлическим кованым частицам покрытия KLONDIKE, поверхности приобретают золотистый, серебрянный или травяный эффект. Так достигается совершенство : интерьеры с «металлическими» стенами – это истинный авангард. KLONDIKE – материал высокого качества: воздухопроницаем, моется и позволяет нанесение сверху любого типа покрытия на водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Для получения цвета по каталогу необходимо тщательно перемешать KLONDIKE с точным количеством красителя COLORI: 15 мл красителя на 2,5 литра KLONDIKE или 6 мл красителя на 1 литр KLONDIKE. В качестве альтернативы можно произвести окраску по колеровочной системе VALCLONE. Для получения золотистого или серебряного эффекта необходимо добавить в уже окрашенный KLONDIKE добавку ADDITIVO GOLD G 100 или ADDITIVO SILVER G 200 в следующих пропорциях: 250 мл на 1 литр 2,5 KLONDIKE или 100 мл на 1 литр KLONDIKE. ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ: Ниже приводится описание порядка нанесения для получения шпательного или кистевого эффекта. 1) **Классический эффект (шпательный):** нанести KLONDIKE шпателем из нержавеющей стали PV 43 хлотивными и длинными мазками по 15 - 30 см во всех направлениях, оставляя на поверхности тонкий и неровный слой материала. Примерно через 5 - 6 часов при температуре 20°С нанести второй слой KLONDIKE тем же методом, что и первый слой. Подождать примерно 1 час при температуре 20°С и вновь пройтись по уже окрашенной поверхности тем же шпателем из нержавеющей стали PV 43, но на этот раз без материала, длинными перекрещивающимися мазками длиной 15 - 20 см в разных направлениях с нажимом, чтобы раздвинуть и размельчить цветные частицы, что создаст игру света и тени. 2) **Классический эффект (наносимый кистью и шпателем):** Классический эффект можно получить аналогичной манерой нанесения. Обмакнуть кисть PV 76 в большое количество материала и нанести KLONDIKE маленькими мазками по 15 - 15 см в разных направлениях, сначала справа налево и затем наоборот, потом снизу вверх и наоборот, оставляя тонкий и неравномерный слой. Примерно через 20 минут при температуре 20°С без использования материала разгладить обработанную поверхность шпателем из нержавеющей стали PV 43 мазками в разных направлениях. Примерно через 5-6 часов при температуре 20°С нанести кистью PV 76 второй слой KLONDIKE тем же способом. Подождать примерно 1 час при температуре 20°С и вновь пройтись по уже окрашенной поверхности с маками длиной 15 - 20 см в разных направлениях с небольшим нажимом, чтобы раздвинуть и размельчить цветные частицы, что создаст игру света и тени. 3) **Эффект нанесения кистью:** Взять кистью PV 76 большое количество материала и нанести KLONDIKE маленькими мазками по 8 - 15 см в разных направлениях, попеременно справа налево и наоборот, а потом снизу вверх и наоборот, оставляя тонкий и неравномерный слой краски. Примерно через 3 - 6 часов при температуре 20°С нанести второй слой KLONDIKE тем же способом. Подождать примерно 1 час при температуре 20°С и вновь пройтись без материала и с небольшим нажимом по уже покрашенной поверхности кистью PV 76 длинными перекрещивающимися мазками в разных направлениях. **Примечание: Конечный эффект нанесения кистью можно сильно отличать от образов цвета в Каталоге, нанесенные в манере классического эффекта.** В частности, окончательный эстетический эффект может особенно варьироваться в случае, если наносится вариант KLONDIKE + добавка ADDITIVO GOLD G 100 или ADDITIVO SILVER G 200. Позтом для достижения успеха рекомендуется всегда сделать пробное нанесение на небольшом участке поверхности перед тем, как обрабатывать всю поверхность. **ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ: 4) Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтовки нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в неполном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

تین لاحقاً الطريقة المستخدمة بواسطة طلاء KLONDIKE على مغفول اللون (يمكن مجعون) ومغفول الترتيبه الصلوص على ألوان الكتلوج ، يجب خلط KLONDIKE مع الكمية الصحيحة من المعجون اللون المعروف باسم 15 «COLORI» للحصول على اللون المطلوب. كما طلاء KLONDIKE بواسطة المالح المعجون من الفولاذ الغير قابل للصدأ PV 43 أنشطاد غير منتظم وطول 15 - 30 سم وفي جميع الاتجاهات، مع بحيث ترك على السطح طبقة رقيقة غير منتظمة من المنتج. بعد 5-6 ساعات وبدرجة 20° مئوية، اطلي السطح مرة ثانية (وجه ثاني) بواسطة KLONDIKE بنفس الطريقة المبيئة أعلاه للمرة الأولى (الوجه الأول). انتظر تقريبا ساعة بدرجة 20° مئوية، ثم مر على المنطقة المعالجة بواسطة قلص اللون PV43، ولكن هذه المرة بدون استعمال المنتج. مع مراعاة سحب المالح بخلط متقاطع طول 15 - 20 سم وفي جميع الاتجاهات وعلى أن تقوم بصغير للتحقق من الحصول على النتيجة المطلوبة قبل الاستمرار بعملية التكرار.

2) الطريقة (بترقية الصلوص) : يمكن الحصول على اللون المطلوب أيضا من خلال الدورة التطبيقية التالية. بلّ القفازة PV 76 بشكل بد طلاء KLONDIKE، ثم مررها على السطح باتجاه 15 - 30 سم وفي جميع الاتجاهات، مع مراعاة أن تكون الحركة مرة من اليمين نحو اليسار والبعكس ومرة من الأعلى نحو الأسفل وكل في النهاية على السطح طبقة رقيقة غير منتظمة من المنتج. بعد 5-6 ساعات وبدرجة 20° مئوية، طيل السطح مرة ثلثي (وجه ثاني) بواسطة المالح PV 43، مع مراعاة طرية غير منتظمة من المنتج. بعد 5 - 6 ساعات بدرجة 20° مئوية، اطلي السطح مرة ثانية (وجه ثاني) بواسطة KLONDIKE مع نفس الطريقة المبيئة أعلاه للمرة الأولى (الوجه الأول). انتظر تقريبا ساعة بدرجة 20° مئوية، ثم مر على المنطقة المعالجة بواسطة قلص اللون PV43، ولكن هذه المرة بدون استعمال المنتج. مع مراعاة القيام بحركات دائرية في جميع الاتجاهات، والضغط بنفس الوقت على السطح.

3) **Эффект нанесения кистью:** Взять кистью PV 76 большое количество материала и нанести KLONDIKE маленькими мазками по 8 - 15 см в разных направлениях, попеременно справа налево и наоборот, а потом снизу вверх и наоборот, оставляя тонкий и неравномерный слой краски. Примерно через 3 - 6 часов при температуре 20°С нанести второй слой KLONDIKE тем же способом. Подождать примерно 1 час при температуре 20°С и вновь пройтись без материала и с небольшим нажимом по уже покрашенной поверхности кистью PV 76 длинными перекрещивающимися мазками в разных направлениях. **Примечание: Конечный эффект нанесения кистью можно сильно отличать от образов цвета в Каталоге, нанесенные в манере классического эффекта.** В частности, окончательный эстетический эффект может особенно варьироваться в случае, если наносится вариант KLONDIKE + добавка ADDITIVO GOLD G 100 или ADDITIVO SILVER G 200. Позтом для достижения успеха рекомендуется всегда сделать пробное нанесение на небольшом участке поверхности перед тем, как обрабатывать всю поверхность. **ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ: 4) Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в непълном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

4) **Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в непълном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

4) **Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в непълном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

4) **Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в непълном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

4) **Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 7) **Новые металлические поверхности (необработанные).** Обезжирить поверхность, тщательно удаляя возможную ржавчину, затем нанести один (или несколько) слоев антикоррозийного средства. После высыхания нанести один слой PRIMER 900. Через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Удельный вес: KLONDIKE 1.300 ± 30 gr / gr при 20°С; PRIMART 900: 1.500 ± 30 gr / gr при 20°С. РАЗВЕДЕНИЕ: PRIMER 900, KLONDIKE, ДОБАВКА GOLD G 100 и ДОБАВКА SILVER G 200 - готовы к применению. **РАСХОД:** KLONDIKE примерно 1 литр на 5 - 6 m2 для получения любого эффекта; PRIMER 900 примерно 1 л на 14 - 15 m2 на один слой. **УПАКОВКИ:** KLONDIKE поставляется в банках емкостью 1 литр и 2,5 литра. PRIMER 900 поставляется в банках емкостью 0,500 л и 1 литр. ДОБАВКА GOLD G 100 и SILVER G 200 поставляется в банке 0,100 литра и 0,250 литра. COLORI – в банках 80мл и 480 мл. **НАНЕСЕНИЕ:** при температуре от +5°С до +30°С. **ВЫСЫХАНИЕ:** в непълном помещении примерно 3 часа при температуре 20°С. Полное высыхание через 4 - 6 часов при температуре 20°С. Окончательное затвердевание через 24 часа в зависимости от температуры помещения. **Вид порошков:** глянцевый, сатиновый/матовый. **Прочность:** после полного затвердевания создается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию. **Мылока:** водой и обычными моющими средствами через 15 дней после нанесения. **Чистка инструментов:** вода и мыло. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже начатой, при температуре от +10°С до +30°С. **Стабильность:** примерно 2 года в плотно закрытых и ни разу не открывавшихся банках.**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого попадания на кожу, защитить глаза и лицо. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сточных водах и т.д. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные здесь сведения, являясь результатом нашего опыта, точны и проверены. Тем не менее, поскольку мы не в состоянии контролировать условия каждого отдельного применения, мы не берем на себя никакой ответственности за приведенные рекомендации и инструкции. Рекомендуется произвести полный цикл отделки на небольшом участке стены для проверки конечного эффекта, после чего произвести отделку, постоянно контролируя получаемый декоративный эффект. Оттенки могут варьировать по сравнению с каталогом на 20% - 30% в зависимости от метода нанесения. Поэтому рекомендуется сделать маленький пробный образец перед началом работы. Каждый цикл должен начинаться и завершаться одним и тем же мастером. Производители и дистрибьютор снимают с себя всякую ответственность за возможные отличия оттенков в разных партиях товара (замесах) или в случае невозможности определить номер замеса. В случае разных замесов и во избежание различия в цвета наносимого покрытия, необходимо смешать весь необходимый для работы материал в единой большой емкости перед его нанесением на поверхность.

4) **Старые поверхности.** Удалить отслаивающийся и потрескавшийся старую краску с поверхности и вымыть ее водой с надлежащими моющими средствами. Затем покрыть поверхность надлежащим фактором. После полного высыхания фактора нанести слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1 или 2. 5) **Новые поверхности.** Очистить и, по необходимости, отшлифовать поверхность перед покраской. После высыхания пройтись по поверхности наждачной бумагой, затем нанести слой надлежащей грунтовки. После полного высыхания грунтоvky нанести один слой PRIMER 900 и через 6 часа при температуре 20°С нанести KLONDIKE в порядке, описанном в пунктах 1, 2 или 3. 6) **Поверхности из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенного металла.** Тщательно обезжирить и заштитить наждачной бумагой до достижения чистоты и ровной поверхности. Нанести слой грунтовки, подходящий для данной поверхности, затем нанести слой PRIMER 900. Через 6

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43 Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136
Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS &
PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314 - 1414
Al Abraj Street - Business Bay
P.O. Box 191940 DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005
Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27
71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 379 4918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPANA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es



VIDEO



01/18



Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004

